



# Pampado Srl

SOLUZIONI INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA



Taumelus III-N  
Con seconda tavola inclinabile opzionale

## TAUMELUS

Macchina a colonna in esecuzione fissa con eccentrico per rettifica e lappatura delle superfici di tenuta

Macchina fissa con eccentrico per rettifica e lappatura delle superfici di tenuta

Taumelus III-N: controllo PLC con discesa della testata a comando elettrico

Taumelus III-Standard: con discesa della testata a comando manuale

Mandrino della macchina alloggiato su dispositivo assiale fornito di scala per l'impostazione della pressione di lavoro

Tavola inclinabile con cave a T con scala 0-12° per una facile installazione del corpo valvola

Il mandrino della macchina può essere ruotato di 190° per lavorare valvole anche più grandi dietro la macchina

La seconda tavola inclinabile opzionale può essere montata per creare una doppia stazione di lavoro

Alloggiamento intermedio regolabile opzionale per una rapida e semplice impostazione delle valvole (T III-N)

TAUMELUS		TAUMELUS III STANDARD	TAUMELUS III - N
GAMMA DI LAVORAZIONE DN (mm)	STANDARD ESTESA	10 - 450 -500	10 - 500
PROFONDITÀ DI IMMERSIONE (mm)	STANDARD ESTESA		
PESO COMPLETO	KG	390	680